
Channels

SECTION NUMBER	A	B	T1	T2	R	MASS kg/m	OUTSIDE PERIM	STOCKED IN ANODISED
J168	10.00	10.00	1.60	1.60		0.116	56.80	
5978	12.00	12.00	1.60	1.60		0.142	68.80	CHCH ONLY
0765	14.15	11.89	1.52	1.52		0.143	72.80	
X075	14.50	17.95	1.25	1.25		0.162	98.63	
5979	16.00	16.00	1.60	1.60		0.194	92.80	
31017	17.00	17.00	1.30	1.30		0.170	98.88	
5980	20.00	20.00	3.00	3.00		0.437	115.00	
0382+	20.65	19.84	1.98	1.98	1.59	0.305	146.80	
9335	25.00	25.00	1.60	1.60		0.310	147.00	
4575	25.00	25.00	3.00	3.00		0.559	144.00	✓
6476	25.00	40.00	3.00	3.00		0.801	204.00	
J088	32.00	25.00	3.00	3.00		0.618	158.00	
G210	36.00	36.00	2.50	2.50		0.698	211.00	
33465	40.00	12.00	3.00	3.00		0.472	122.00	✓


+ Only stocked in 6.0m lengths



For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose

Channels

SECTION NUMBER	A	B	T1	T2	R	MASS kg/m	OUTSIDE PERIM	STOCKED IN ANODISED
9677	40.00	20.00	1.60	1.60		0.332	156.80	
5982	40.00	20.00	3.00	3.00		0.599	154.00	
6452	40.00	25.00	3.00	3.00		0.680	174.00	
36089	43.80	43.80	3.00	3.00	2.00	1.010	252.82	
2114	44.50	25.00	3.00	3.00		0.717	183.00	
5983	50.00	25.00	3.00	3.00		0.761	194.00	
5984	50.00	50.00	3.00	3.00		1.166	294.00	
6330	54.00	20.00	1.50	1.50		0.370	185.00	
G743	60.00	12.00	3.00	3.00		0.634	161.48	
30487	75.00	25.00	3.00	3.00		0.967	244.00	
J458	80.00	40.00	3.00	3.00		1.252	314.00	
5854	92.50	25.50	3.00	1.60		0.942	278.00	
8716	100.00	25.00	3.00	3.00		1.166	294.00	
J089	100.00	50.00	3.00	3.00		1.577	394.00	
6982	100.00	50.00	6.00	6.00	0.80	3.046	387.00	
7059	125.00	60.00	6.00	6.00	6.00	3.816	454.00	
4760	150.00	75.00	5.00	5.00		3.915	590.00	



For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose