

Equal Angles

SECTION NUMBER	A	T	R	MASS kg/m	OUTSIDE PERIM	STOCKED IN ANODISED
6421	12.00	1.65		0.100	48.00	✓
5968	12.00	3.00		0.170	48.00	
5766	15.00	1.50		0.115	60.00	
G466	16.00	1.60		0.132	64.00	
5512	20.00	1.60		0.167	80.00	
5972	20.00	3.00		0.300	80.00	✓
5510	25.00	1.60		0.210	100.00	
5973	25.00	3.00		0.381	100.00	
5011	25.40	4.50		0.565	100.60	
5014+	25.40	6.00		0.703	101.60	
5006	31.75	3.00		0.492	127.00	✓
0572	31.75	4.75		0.753	127.00	
K014	32.00	1.50		0.254	128.00	
5975	40.00	1.60		0.333	160.00	
5976	40.00	3.00		0.624	160.00	
K129	40.00	4.00		0.824	160.00	
9530	40.00	6.00		1.199	160.00	
6484	50.00	1.60		0.425	200.00	
5977	50.00	3.00		0.786	200.00	
J792	50.00	4.00		1.040	200.00	
8518	50.00	6.00		1.523	200.00	
9743	60.00	3.00		0.948	240.00	
30543	75.00	6.00		2.341	300.00	
5009	76.20	3.00		1.210	304.80	
31708	100.00	6.00		3.154	400.00	
1025	101.60	6.35		3.423	402.50	
1908	101.60	9.53	9.14	5.055	402.48	





+ Stocked in Christchurch warehouse only

For NZ based customers. All lengths are stocked in 6060 T5 - mill finish - 5m lengths (unless specified)
All peripheries less than 100mm are deemed 100mm for surface finish purpose